



# CLEANER NL/FR/EN/DE

## REINIGUNGSMITTEL FÜR HART-PVC, PVC-C UND ABS.



**Dichte:** ca. 0.82 g/cm<sup>3</sup>

**Flammpunkt:** K1 (< 21 °C)

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 36 Monate in der ungeöffneten Verpackung und bei einer Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C haltbar. Schließen sie den Behälter gewissenhaft und lagern Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort. Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungsmittel für hart-PVC, PVC-C und ABS.

### ANWENDUNGSBEREICH

Für die Reinigung und das Entfetten von zu klebenden Rohren, Muffen und Armaturen aus Hart-PVC, PVC, PVC-C und ABS. Auch geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärteten Klebstoffresten und zur Reinigung von Pinseln und Werkzeugen. In Kombination mit Griffon Cleaner Cloth zu verwenden. Nicht geeignet für Verdünnung von PVC, PVC-C und ABS-Kleber.

### EIGENSCHAFTEN

- Universell
- Sehr wirkungsvolle Reinigungseigenschaften

### VERARBEITUNG

**Verbrauch:** Angabe der Anzahl von Verbindungen pro 1 Liter:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

### Gebrauchsanleitung:

1. Tragen Sie ein Reinigungsmittel auf dem Griffon Reinigungstuch auf. 2. Flächen reinigen und entfetten. 3. Kondensate mit einem sauberen Tuch entfernen und die Oberflächen gründlich trocknen lassen. Direkt nach der Verwendung Verpackung sorgfältig schließen.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Basis:** Mischung von Lösungsmitteln

**Farbe:** Farblos

**Viskosität:** ca. 1 mPa/s, Flüssig

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.