

## **SAFECOAT 300 T/W**

<b>Beschreibung</b>	mechanisch verfestigtes Wirrfaservlies, weiß, einseitig thermisch nachbehandelt aus 100 % Polypropylen.
<b>Produkteigenschaften</b>	unverrottbar, alterungsbeständig, feuchtigkeitsunempfindlich, chemische Beständigkeit im pH-Wert Bereich 2-13;
<b>Anwendungsbereich</b>	Ökonomisches Schutzvlies für die Schwimmbadfolie

<b>Technische Daten</b>	<b>Norm</b>	<b>Dim.</b>	<b>Wert</b>
Flächengewicht:	DIN EN 12127	g/m <sup>2</sup>	ca. 300
Nennstärke:	DIN 53855/3	mm	ca. 2,0
Höchstzugkraft: l/q/Ø	DIN EN 29073/3	kN/m	ca. 7,5
Höchstzugkraft - Dehnung: l/q/Ø	DIN EN 29073/3	%	> 95
<b>Lieferform:</b>			
Rollenlänge:		lfm	100
Breite:		m	2 und 1,65
Fläche / Rolle:		m <sup>2</sup>	200 und 165
Gewicht:		kg	ca.63 bzw. 50

### **Das *novoflor* Qualitätsmanagement- System ist zertifiziert nach ISO 9001**

Die Angaben der vorliegenden Information entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit daraus nicht hergeleitet werden. Jeder Verarbeiter haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Lizenz- und Patentrechtes. Der Produktverbesserung dienende Veränderungen vorbehalten. © **novoflor** NFR/QM/Be/07/13